

Крюк безопасный НКSB/S Класс 10 - вилочный

Product information



Материал: Легированная сталь 8. *Не перегревать.*

Маркировка: Согласно назначению цепи.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.

... [Read more](#)

Marking: According to standard


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL)

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Крюк безопасный НКSB/S Класс 10 - вилочный

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	EWL mm	For chain Ø mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	S max mm	Вес kg
42050191B	HKSB/S-6-10	1,4	94	6	17	71	7,5	94	28	20	1	0,56
42050610B	HKSB/S-7-10	1,9	123	7	20	88	9	123	34	26	1	0,87
42050194B	HKSB/S-8-10	2,5	123	8	20	88	10	123	34	26	1	1
42050183B	HKSB/S-10-10	4	144	10	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
42050186B	HKSB/S-13-10	6,7	180	13	35	138	16	180	52	40	1,5	3,24
42050188B	HKSB/S-16-10	10	218	16	41	168	20	218	60	50	2	5,95