

Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

Product information



Материал: Легированная сталь 8. *Не перегревать.*

Маркировка: Согласно назначению цепи.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.

... [Read more](#)

Marking: According to standard, CE-marked


Standard: EN 1677-2 (+25% WLL)

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	EWL mm	For chain Ø mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	Вес kg
42050242B	HKS/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25
42050135B	HKS/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68
42050138B	HKS/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58
42050128B	HKS/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14
42050130B	HKS/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02
42050133B	HKS/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57
42050218B	HKS/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55
42050534B	HKS/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99