



Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

Product information

Материал: Легированная сталь 8. *Не перегревать.*

Маркировка: Согласно назначению цепи.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-2 (+25% WLL)

Safety factor: 4:1

Класс: 10

| Код товара | Код | WLL ton | EWL mm | For chain Ø mm | a mm | b mm | d mm | e mm | g mm | h mm | Bec kg | Delivery time |
|------------|-------------|---------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------------|
| 42050242B | HKS/S-6 | 1,4 | 69 | 6 | 15 | 66 | 7 | 69 | 19 | 20 | 0,25 | 12 |
| 42050135B | HKS/S-7 | 1,9 | 95 | 7 | 19 | 90 | 9 | 95 | 26 | 28 | 0,68 | 12 |
| 42050138B | HKS/S-8 | 2,5 | 95 | 8 | 19 | 90 | 10 | 95 | 26 | 28 | 0,58 | 12 |
| 42050128B | HKS/S-10 | 4 | 109 | 10 | 25 | 108 | 12,5 | 109 | 31 | 35 | 1,14 | 12 |
| 42050130B | HKS/S-13 | 6,7 | 136 | 13 | 34 | 131 | 16 | 136 | 39 | 41 | 2,02 | 12 |
| 42050133B | HKS/S-16 | 10 | 155 | 16 | 37 | 153 | 20 | 155 | 45 | 49 | 3,57 | 12 |
| 42050218B | HKS/S-19/20 | 16 | 184 | 19-20 | 51 | 177 | 24 | 184 | 53 | 53 | 5,55 | 2 |
| 42050534B | HKS/S-22 | 19 | 214 | 22 | 52 | 196 | 27 | 214 | 62 | 62 | 8,99 | 12 |

Blueprint

