

Рим болт RM RUD, гвинт UNC

Інформація про товар



- значно вище DOR порівняно з DIN 582
- чітке маркування мінімально допустимого робочого навантаження
- широкий асортимент гвинтів


... [Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C до +200°C
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Рим болт RM RUD, гвинт UNC

Креслення



Technical data

| Вантажопідйомність тон | Thread Inch | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | T мм | Вага кг |
|---------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,2 | 3/8 -16 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 34 | 0,1 |
| 0,35 | 1/2 -13 | 14 | 13 | 12 | 30 | 30 | 41 | 0,17 |
| 0,75 | 5/8 -11 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 48 | 0,26 |
| 1,2 | 3/4 -10 | 18 | 17 | 16 | 40 | 40 | 55 | 0,39 |
| 1,5 | 7/8 -9 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 70 | 0,7 |
| 2 | 1 -8 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 85 | 1,4 |
| 3 | 1 1/4 -7 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 85 | 1,35 |