Рим болт RM RUD, гвинт UNC

Інформація про товар



- значно вище DOR порівняно з DIN 582
- чітке маркування мінімально допустимого робочого навантаження
- широкий асортимент гвинтів

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C до +200°C
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Рим болт RM RUD, гвинт UNC

Креслення



Technical data

Вантажопідйомність тон	Thread Inch	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	T мм	Вага кг
0,2	3/8 -16	12	11	10	25	25	34	0,1
0,35	1/2 -13	14	13	12	30	30	41	0,17
0,75	5/8 -11	16	15	14	35	35	48	0,26
1,2	3/4 -10	18	17	16	40	40	55	0,39
1,5	7/8 -9	22	21	20	50	50	70	0,7
2	1 -8	28	26	24	60	60	85	1,4
3	1 1/4 -7	28	26	24	60	60	85	1,35

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved