



Скоба вилкова VIP-Mini RUD

Інформація про товар

Зпатентована високоміцна версія з інтегрованим запобіжним гвинтом. У дужці з обох сторін є гладкі штифтові контакти. Реверсивний штифт. У гвинта немає напруги на вигин, лише функція фіксації. Оптимально підігнаний - макс. відкриття горловини на найдрібніших шпильках дужки. Завдяки поворотному вилочно-карданному шарніру, він майже не чутливий до відхилення. Тривалий захист завдяки вставці розширювальної втулки. Спеціальна різьба, яка запобігає випадковій заміні на інші дужки.

Температурний режим: -40°C до +200°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код | Вантажопідйомність тон | A, | B, | C, | D, | E, | F, | G, | T mm | Вага кг | Delivery time |
|----------|---------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------|---------------|
| VMKS-4 | 0,63 | 14 | 8 | 20 | 10 | 30 | 36 | 21 | 42 | 0,11 | 12 |
| VVGSC-6 | 1,5 | 17 | 8 | 22 | 10 | 21 | 40 | 28 | 36 | 0,13 | 12 |
| VVGSC-8 | 2,5 | 21 | 10 | 26 | 12 | 32 | 48 | 39 | 48 | 0,27 | 12 |
| VVGSC-10 | 4 | 27 | 13 | 34 | 16 | 35 | 62 | 44 | 60 | 0,6 | 12 |
| VVGSC-13 | 6,7 | 33 | 17 | 42 | 20 | 41 | 81 | 59 | 78 | 1,3 | 12 |
| VVGSC-16 | 10 | 38 | 21 | 49 | 24 | 49 | 95 | 69 | 96 | 2,25 | 12 |
| VVGSC-20 | 16 | 47 | 27 | 60 | 30 | 57 | 119 | 88 | 108 | 4,26 | 12 |
| VVGSC-22 | 20 | 53 | 30 | 76 | 36 | 72 | 130 | 95 | 132 | 6,43 | 12 |

Креслення

