

Вантажна петля VLBG RUD

Інформація про товар



- Змінний гвинт RUD, що не випадає
- Вуха вирівнюється в напрямку дії сили
- Широкий спектр гвинтів


... [Read more](#)

Температурний режим: -40°C до +100°C.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Вантажна петля VLBG RUD

Креслення



Technical data

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | I мм | K мм | L мм | M мм | N мм | T мм | Вага кг |
|------------|----------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| - | VLBG-M14 | 1,2 | 33 | 56 | 36 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 21 | 86 | 47 | 57 | M14 | 38 | 85 | 0,52 |
| - | VLBG-M18 | 2 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 16,5 | 43 | 27 | 113 | 64 | 70 | M18 | 48 | 110 | 1,3 |
| 06.LBG2 | VLBG-M22 | 2,5 | 50 | 82 | 54 | 45 | 54 | 16,5 | 43 | 33 | 113 | 64 | 75 | M22 | 48 | 110 | 1,31 |
| 06.VLBG24 | VLBG-M27 | 4 | 60 | 103 | 65 | 60 | 69 | 22,5 | 61 | 39 | 151 | 80 | 100 | M27 | 67 | 147 | 3,07 |