

Рим-болт VRS RUD

Інформація про товар




- Кут орієнтації 360° у напрямку дії сили
- Несуча здатність у багато разів вища, ніж звичайні гвинти DIN 580
- Ключ Easy-Fit для легкої установки та демонтажу версії "VRS-F" ... [Read more](#)

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Рим-болт VRS RUD

Креслення



Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | В мм | С мм | D мм | E мм | G, мм | Iмм мм | K мм | L мм | Mмм мм | Nмм мм | T мм | Вага кг |
|------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|--------|------|------------|
| 42040255B | 0,3 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | M8 | 6 | 35 | 0,11 |
| - | 0,4 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | M10 | 6 | 35 | 0,11 |
| 42040254B | 0,75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | M12 | 8 | 42 | 0,19 |
| - | 0,75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | M14 | 8 | 42 | 0,2 |
| - | 1,5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | M16 | 10 | 49 | 0,32 |
| - | 2,3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | M20 | 12 | 58 | 0,54 |
| - | 3,2 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | M24 | 14 | 70 | 0,86 |
| - | 4,5 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | M30 | 17 | 87 | 1,5 |
| - | 7 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | M36 | 22 | 104 | 3,3 |