

Рим-болт VRS-F STARPOINT

Інформація про товар



Конструкція у формі зірки, що регулюється за напрямком витягування. Вища вантажопідйомність, ніж рим-болти DIN 580 [... Read more](#)

Матеріал: Кована конструкційна сталь з високою міцністю на розрив, захищена від розтріскування.

Маркування: Згідно зі стандартом, Вантажопідйомність

Покриття: Привабливе флуоресцентне рожеве порошкове покриття


Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Рим-болт VRS-F STARPOINT

Креслення



Technical data

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Thread mm | B мм | C мм | D, мм | E мм | G, мм | I мм мм | K мм | L мм | N мм мм | T мм | M мм мм | Вага кг |
|--------------|-------|---------------------------|--------------|------|------|-------|------|-------|---------|------|------|---------|------|---------|------------|
| 46040185B | VRS-F | 0,1 | M6 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | 6 | 28 | M6 | 0,07 |
| 46040186B | VRS-F | 0,3 | M8 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 6 | 35 | M8 | 0,12 |
| 46040187B | VRS-F | 0,4 | M10 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 6 | 35 | M10 | 0,12 |
| 46040159B | VRS-F | 0,75 | M12 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 8 | 42 | M12 | 0,21 |
| 46040188B | VRS-F | 0,75 | M14 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 8 | 42 | M14 | 0,22 |
| 11.427101314 | VRS-F | 1,5 | M16 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 10 | 49 | M16 | 0,36 |
| 46040189B | VRS-F | 1,5 | M18 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 10 | 49 | M18 | 0,39 |
| 46040119B | VRS-F | 2,3 | M20 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 12 | 58 | M20 | 0,6 |
| 46040191B | VRS-F | 3,2 | M24 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 14 | 70 | M24 | 1,05 |
| 46040192B | VRS-F | 3,2 | M27 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 14 | 70 | M27 | 1,18 |
| 46040193B | VRS-F | 4,5 | M30 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 17 | 87 | M30 | 2,08 |
| 46040195B | VRS-F | 7 | M36 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | 22 | 104 | M36 | 3,49 |
| 46040196B | VRS-F | 9 | M42 | 37 | 33 | 84 | 86 | 111 | 62 | 158 | 63 | 24 | 121 | M42 | 5,4 |
| 46040197B | VRS-F | 12 | M48 | 42 | 42 | 94 | 100 | 128 | 70 | 180 | 72 | 27 | 138 | M48 | 8,17 |