



Гак для підводного застосування з використанням підводних роботів ROV RUD

Інформація про товар

- 10 клас
- RUD ROV-HOOK виключає ризик зачеплення та випадкового кріплення.
- Зовнішній профіль гладкий, без виступаючого носика-гачка.
- Запобіжна засувка відкривається назовні.
- Запобіжна засувка закривається автоматично, коли ROV відпускає курок.
- Запобіжна засувка надійно зафіксована в закритому положенні.
- Гак можна керувати всіма поширеними маніпуляторами ROV, включаючи грейфер.
- Відкриттям і закриттям запобіжної засувки гачка може керувати один маніпулятор ROV.
- Конструкція гачка мінімізує час, необхідний ROV для виконання операцій приєднання/від'єднання.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20°C до 200°C

Стандарт: EN 1677-1

Код	Вантажопідйомність тон	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F max mm	G mm	H mm	T mm	Вага кг	Delivery time
ROV-HOOK 2.0 10 t	10	112	45	45	55	166	65	99	38	82	393	13,7	12
ROV-HOOK 2.0 25 t	25	132	55	55	92	249	96	130	52	82	484	26	12