Універсальний укорочувач IMVK ICE RUD.

Інформація про товар



Наступний етап розвитку перевіреного VIP-укорочувача

Виготовлено відповідно до DIN 5692.

Укорочувач встановлений у ланці ланцюга таким чином, щоб запобігти його втраті.

Додатковий елемент ланцюга не потрібен.

Його можна встановити в будь-якому місці ланцюга і переміщати по ньому.

Ідеальна підтримка ланцюга завдяки кишені у формі ланцюга - не потрібно зменшувати вантажопідйомність.

Міцний пружинний запобіжний штифт, який запобігає мимовільному розблокуванню підвішених ланцюгів як під навантаженням, так і під навантаженням.

До виробу додається детальна інструкція з експлуатації та обслуг ... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом
Стандарт: DIN 5692

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 12


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Універсальний укорочувач IMVK ICE RUD.

Креслення



Technical data

Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	C мм	D мм	T мм	Вага кг
IMVK 6	6	1,8	38	32	41	35	66	0,28
IMVK 8	8	3	47	40	54	47	88	0,61
IMVK 10	10	5	60	51	67	60	110	1,6
IMVK 13	13	8	77	65	87	77	143	2,6
IMVK 16	16	12,5	95	81	110	95	176	4,8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© October 2026 - All Rights Reserved