Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Ланка приварювальна VLBS RUD

Інформація про товар



- Нахил 180°
- Вушко та розпірний блок, з'єднаний пружиною (для VLBS-U), не можна втратити
- Можливість налаштування вуха в будь-яке положення (VLBS-U)

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°до +200°C
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Ланка приварювальна VLBS RUD

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	T мм	Вага кг
11.427994830	VLBS-U-2,5t with spring	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
11.427993036	VLBS-U-4t with spring	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
11.427993037	VLBS-U-6,7t with spring	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
06.VLBSU10	VLBS-U-10t with spring	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved