Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Ланцюгова таль POWERTEX Blackline PCB-S2 сценічна версія

Інформація про товар



POWERTEX Blackline PCB-S2-це високоякісний сценічний підйомник, міцний і простий в експлуатації за допомогою ергономічного ланцюга управління. Підйомник має порошкове покриття матового чорного кольору і оснащений чорним ланцюгом, що робить його ідеальним для використання на сценах і в індустрії розваг.
Підйомник має компактну, легку конструкцію.

Характеристики:

- кожен підйомник випробуваний на заводі з динамічним навантаженням на 150% вантажопідйомності
- Зірочка, оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками, разом забезпечує плавну і ефективну роботу
- Безпечне, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Прецизійна відкалібрована несуча ланцюг з покриттям COROLIM ® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування під час роботи
- Гаки, призначені для того, щоб не ламатися при перевантаженні - замість цього вони відкриються
- Гаки оснащені міцними сталевими фіксаторами
- Гаки мають контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- RFID-чіп для перевірки та обліку
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці

... Read more

Матеріал: Міцна сталева конструкція
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва
Температурний режим: від -10°C до +50°C
Покриття: Корпус - чорна матова порошкова фарба і покриті елементи рами
Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Ланцюгова таль POWERTEX Blackline PCB-S2 сценічна версія

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	A мм	B мм	C мм	D мм	H min мм	Вага кг
16.10PCBS20050030BK	0,5	3	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9
16.10PCBS20050060BK	0,5	6	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
16.10PCBS20050080BK	0,5	8	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	17,95
16.10PCB0050100BK	0,5	10	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	19
16.10PCBS20050090BK	0,5	9	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	19,4
16.10PCBS20100030BK	1	3	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
16.10PCBS20100060BK	1	6	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	12
16.10PCBS20100100BK	1	10	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	23,95

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved