

Строп круглопрядний EXTREEMA® з оболонкою Cordura®

Інформація про товар



На відміну від класичних строп, конструкція стропів EXTREEMA® заснована на технології паралельних волокон, з яких складається ядро.

Ядро стропа EXTREEMA® виготовлено з 100% високоефективних волокон, таких як Дунеєма® або HMPE. Завдяки цьому стропи в 15 разів міцніше стали за вагою. Порівняння таких же строп, виготовлених з HMPE / Дунеєма®, зі стропами зі сталевих канатів дає зниження ваги до 80% в порівнянні зі сталевими канатами.

При виборі відповідного рукава для вашого стропа важливо враховувати обставини, при яких він буде підніматися. Правильний захист захищає матеріал сердечника від пошкоджень на ранній стадії, але додатково забезпечує належний додатковий захист (на опорних точках, гострих предметах і т.д.).

Переваги круглопрядний стропів EXTREEMA® :

- Стропи легкі і прості в обігу, що робить їх надзвичайно ергономічними при підйомі важких вантажів.
- Малий діаметр, в 2,5 рази менше звичайних круглих поліефірних строп.
- D: D до 1: 1 для круглих строп до 160 т, вище D: d=1: 1,5
- Круглі стропи EXTREEMA® не втомлюються, як стропи зі сталевих дроту
- Менше травм спини і рук, немає гострих країв
- Надзвичайно ергономічний в порівнянні з синтетичними або сталевими канатами
- Більш тривалий термін служби в порівнянні з поліефірними стропами
- Відсутність іржі або корозії, як у сталевих канатів
- Розтяжність менше 1%, тому вона підходить для розрахунку висоти підйому.

Переваги оболонки Дунеєма® :

[... Read more](#)

Матеріал: 100% Дунеєма® або HMPE

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -50°C до +70°C

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м
-	12	6
12.20EXCO0150XXX	15	-
-	15	13
-	16	1
-	18	7,5
12.20EXCO0200XXX	20	-
-	20	4,8
-	20	5,14
-	20	1,49
-	20	1,75
-	20	1,91
-	20	2,42
-	25	2,23
-	25	4
-	25	4,75
-	25	5
-	25	1
-	25	3
12.20EXCO0300050	30	5
12.20EXCO0300XXX	30	-
-	30	10,53
-	30	2,01
-	30	2,75
-	30	3
-	30	4
-	30	8
-	30	1
-	30	1,5
-	35	1,5
-	35	1,9
-	35	3,47

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м
-	35	3,6
-	35	4,5
-	35	5,5
12.20EXCO0400050	40	5
12.20EXCO0400XXX	40	-
-	40	1,73
-	40	10,2
-	40	2,68
-	40	3
-	40	3,25
-	40	4,88
-	40	5,18
-	40	7,96
-	40	9,7
-	40	6,5
-	45	1,8
-	45	4,5
-	45	5
-	45	5,75
-	45	7
12.20EXCO0500XXX	50	-
-	50	1
-	50	1,25
-	50	1,5
-	50	2,4
-	50	2,9
-	50	3
-	50	3,1
-	50	3,42
-	50	3,5
-	50	4

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м
-	50	4,6
-	50	5
-	50	7
-	50	14
-	55	7,7
-	56	10
-	56	16
-	60	1
-	60	2
-	60	2,4
-	60	2,5
-	60	3
-	60	3,2
-	60	3,3
-	60	3,35
-	60	3,55
-	60	5
-	60	5,8
-	60	9
-	65	14
-	65	2,5
-	65	5
-	70	2,5
12.20EXCO0750050	75	5
12.20EXCO0750XXX	75	-
-	75	0,5
-	75	10
-	75	8
-	80	2,07
-	80	5,5
-	80	6,95

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м
-	80	1,5
-	80	14
-	90	14
-	90	5
-	90	9
12.20EXCO1000050	100	5
12.20EXCO1000XXX	100	-
-	100	10
-	100	12
-	100	3
-	100	7,3
-	120	2
-	120	27
-	120	3
-	120	4,5
-	120	7
12.20EXCO1250500	125	5
12.20EXCO1250XXX	125	-
-	125	12,8
-	125	2
-	125	4
-	125	6,4
-	125	8
12.20EXCO1500500	150	5
12.20EXCO1500XXX	150	-
-	150	2,5
-	150	4,5
-	150	4,73
-	150	6,8
-	160	27
-	160	7

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m
-	180	14
-	180	5
-	180	6
-	185	12,87
-	195	14,75
-	195	16
12.20EXCO2000500	200	5
12.20EXCO2000XXX	200	-
-	200	1,5
-	200	12,06
-	200	4
-	200	6
-	200	8
-	217,4	3
-	217,4	3,51
-	220	4
-	250	3
-	250	5
-	250	7
-	269,8	11,7
-	269,8	5,85
-	270	4,41
-	290	3,05