

Строп текстильний круглопрядний 3-гілковий

Інформація про товар



Легша альтернатива ланцюговим стропам, наприклад, при підйомі трансформаторів без ризику пошкодження ізолятора і т. д. також доступні з безпечними гачками, обертовими гачками, скобами і т. д.

... [Read more](#)

Матеріал: 100% поліестер

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -40°C - +100°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Строп текстильний круглопрядний 3-гілковий

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t	Довжина м
PRK1301	2,1	2,1	1,5	1
PRK1301.5	2,1	2,1	1,5	1,5
PRK1302	2,1	2,1	1,5	2
PRK1302.5	2,1	2,1	1,5	2,5
PRK1303	2,1	2,1	1,5	3
PRK1304	2,1	2,1	1,5	4
PRK2301	4,2	4,2	3,0	1
PRK2301.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK2302	4,2	4,2	3,0	2
PRK2302.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK2303	4,2	4,2	3,0	3
PRK2304	4,2	4,2	3,0	4
PRK3301	6,3	6,3	4,5	1
PRK3301.5	6,3	6,3	4,5	1,5
PRK3302	6,3	6,3	4,5	2
PRK3302.5	6,3	6,3	4,5	2,5
PRK3303	6,3	6,3	4,5	3
PRK3304	6,3	6,3	4,5	4
PRK5301	10,5	10,5	7,5	1
PRK5301.5	10,5	10,5	7,5	1,5
PRK5302	10,5	10,5	7,5	2
PRK5302.5	10,5	10,5	7,5	2,5
PRK5303	10,5	10,5	7,5	3
PRK5304	10,5	10,5	7,5	4
PRK8302	17	17	11,8	2
PRK8302.5	17	17	11,8	2,5
PRK8303	17	17	11,8	3
PRK8304	17	17	11,8	4
PRK8305	17	17	11,8	5
PRK8306	17	17	11,8	6