



## Строп текстильний круглопрядний 4-гілковий

### Інформація про товар

Легша альтернатива ланцюговим стропам, наприклад, при підйомі трансформаторів без ризику пошкодження ізолятора і т. д. також доступні з безпечними гачками, обертовими гачками, скобами і т. д.

**Матеріал:** 100% поліестер

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:** -40°C - +100°C

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t	Довжина m	Delivery time
PRK1401	2,1	2,1	1,5	1	12
PRK1401.5	2,1	2,1	1,5	1,5	12
PRK1402	2,1	2,1	1,5	2	12
PRK1402.5	2,1	2,1	1,5	2,5	12
PRK1403	2,1	2,1	1,5	3	12
PRK1404	2,1	2,1	1,5	4	12

PRK2401	4,2	4,2	3,0	1	12
PRK2401.5	4,2	4,2	3,0	1,5	12
PRK2402	4,2	4,2	3,0	2	12
PRK2402.5	4,2	4,2	3,0	2,5	12
PRK2403	4,2	4,2	3,0	3	12
PRK2404	4,2	4,2	3,0	4	12
PRK3401	6,3	6,3	4,5	1	12
PRK3401.5	6,3	6,3	4,5	1,5	12
PRK3402	6,3	6,3	4,5	2	12
PRK3402.5	6,3	6,3	4,5	2,5	12
PRK3403	6,3	6,3	4,5	3	12
PRK3404	6,3	6,3	4,5	4	12
PRK5401	10,5	10,5	7,5	1	12
PRK5401.5	10,5	10,5	7,5	1,5	12
PRK5402	10,5	10,5	7,5	2	12
PRK5402.5	10,5	10,5	7,5	2,5	12
PRK5403	10,5	10,5	7,5	3	12
PRK5404	10,5	10,5	7,5	4	12
PRK8402	17	17	11,8	2	12
PRK8402.5	17	17	11,8	2,5	12
PRK8403	17	17	11,8	3	12
PRK8404	17	17	11,8	4	12
PRK8405	17	17	11,8	5	12

PRK8406

17

17

11,8

6

12