

Строп текстильний круглопрядний 4-гілковий

Інформація про товар



Легша альтернатива ланцюговим стропам, наприклад, при підйомі трансформаторів без ризику пошкодження ізолятора і т. д. також доступні з безпечними гачками, обертовими гачками, скобами і т. д.

... [Read more](#)

Матеріал: 100% поліестер

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -40°C - +100°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Строп текстильний круглопрядний 4-гілковий

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t	Довжина м
PRK1401	2,1	2,1	1,5	1
PRK1401.5	2,1	2,1	1,5	1,5
PRK1402	2,1	2,1	1,5	2
PRK1402.5	2,1	2,1	1,5	2,5
PRK1403	2,1	2,1	1,5	3
PRK1404	2,1	2,1	1,5	4
PRK2401	4,2	4,2	3,0	1
PRK2401.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK2402	4,2	4,2	3,0	2
PRK2402.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK2403	4,2	4,2	3,0	3
PRK2404	4,2	4,2	3,0	4
PRK3401	6,3	6,3	4,5	1
PRK3401.5	6,3	6,3	4,5	1,5
PRK3402	6,3	6,3	4,5	2
PRK3402.5	6,3	6,3	4,5	2,5
PRK3403	6,3	6,3	4,5	3
PRK3404	6,3	6,3	4,5	4
PRK5401	10,5	10,5	7,5	1
PRK5401.5	10,5	10,5	7,5	1,5
PRK5402	10,5	10,5	7,5	2
PRK5402.5	10,5	10,5	7,5	2,5
PRK5403	10,5	10,5	7,5	3
PRK5404	10,5	10,5	7,5	4
PRK8402	17	17	11,8	2
PRK8402.5	17	17	11,8	2,5
PRK8403	17	17	11,8	3
PRK8404	17	17	11,8	4
PRK8405	17	17	11,8	5
PRK8406	17	17	11,8	6