


Строп ланцюговий 1-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Інформація про товар



Строп ланцюговий 1-гілковий оснащений безпечним гаком і гаком-обмежувачем. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

[... Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору


Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Строп ланцюговий 1-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Підйом петлю тн
NKVE06101L	6	1,4	1,12
NKVE08101L	8	2,5	2
NKVE10101L	10	4	3,2
NKVE13101L	13	6,7	5,36
NKVE16101L	16	10	8
NKVE20101L	20	16	12,8
NKVE22101L	22	19	15,2