



Строп ланцюговий 3-гілковий з безпечним гаком, клас 10

Інформація про товар

Строп ланцюговий 3-гілковий оснащений безпечним гаком. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащена табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору

Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | WLL 0-45° t | WLL 45-60° t | Delivery time |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| NKVE06301 | 6 | 2,94 | 2,1 | 12 |
| NKVE08301 | 8 | 5,25 | 3,75 | 12 |
| NKVE10301 | 10 | 8 | 5,7 | 12 |
| NKVE13301 | 13 | 14 | 10 | 12 |
| NKVE16301 | 16 | 21 | 15 | 12 |
| NKVE20301 | 20 | 33,6 | 24 | 12 |
| NKVE22301 | 22 | 39,9 | 28,5 | 12 |

Креслення

