



Таль ручна ланцюгова

Інформація про товар

Високоякісний підйомник, міцний і простий у використанні з ергономічним ручним ланцюгом. Максимальне навантаження досягається за допомогою невеликої ручної сили. Стандартні висоти підйому-3 м і 6 м. Інші висоти підйому також доступні за запитом.

Функціональність:

- Компактний і легкий дизайн.
- Кожен підйомник піддається динамічному випробуванню 1,5 x вантажопідйомність, перш ніж покинути завод.
- Зірочка і приводний вал підтримуються голчастим підшипником і підшипником ковзання всередині, щоб забезпечити плавну і ефективну роботу.
- Безпечне, добре покрите автоматичне гальмо реакції навантаження.
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека відповідно до вимог стандарту EN 13157).
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний антикорозійний захист і низький робочий об'єм.
- Обертові гачки на обох кінцях полегшують позиціонування під час роботи.
- Гачки призначені для того, щоб вони відкривалися при перевантаженні, а не ламалися.
- Гачки оснащені міцними сталевими засувками.
- Гачки мають контрольні точки деформації, вирізані збоку для виявлення перевантаження і визначення зносу.
- Оснащений RFID (чип) для зручності обслуговування і управління, HF -13,56 МГц.
- Сертифікати та декларація відповідності додаються до кожної лебідки.
- Запасні частини доступні.
- За запитом надаються інші підйомні висоти.
- Довжина ручної ланцюга завжди така ж, як і висота підйому.

Матеріал: Міцні сталеві матеріали

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: Корпус з порошковим покриттям помаранчевого кольору і оцинкованими елементами

Стандарт: EN 13157

Примітка: оснащений RFID

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Load chain mm	A,	B,	C,	D,	H,	Вага кг	Delivery time
43050001F	0,25	3	1	4 x 12	108	106	20	30	260	6,5	2
43050100F	0,25	6	1	4 x 12	108	106	20	30	260	7,55	2
43050002F	0,5	3	1	5 x 15	130	128	22	34	280	9,8	12
43050103F	0,5	6	1	5 x 15	130	128	22	34	280	11,4	2
43050003F	1	3	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	13,3	2
43050105F	1	6	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	15,9	12
43050004F	2	3	1	8 x 24	185	175	35	49	385	22,1	2
43050106F	2	6	1	8 x 24	185	175	35	49	385	25,3	12
43050005F	3	3	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	27,3	2
43050107F	3	6	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	33,9	12
43050006F	5	3	2	9 x 27	255	183	43	60	615	42,4	2
43050108F	5	6	2	9 x 27	255	183	43	60	615	53,2	12
43050101F	10	6	4	9 x 27	360	183	47	65	820	115,4	12
43050102F	20	8	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	200	12

Креслення

