



## Таль ручна

### Інформація про товар

Візок для IPE і T балок. Колеса оснащені змащеними шарикопідшипниками. Підйомник можна прикріпити безпосередньо до візкового вуха за допомогою гака або ланки. Сертифікат випробування та Декларація відповідності, додається з кожним продуктом.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -10°C - (+)50°C

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 13157

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width мм	Minimum radius mm	B, D, E, F, G, H, J, K, L, M	Вага кг	Delivery time
43030001F	0,5	55-220	500	285 3 40 12,5 25 80 198 158 55 28 5	2	
43030002F	1	58-220	700	300 3 31 17 29 96 238 183 68 37 8,8	2	
43030009F	1	58-305	700	238 3 31 17 29 96 - 183 68 37 9,3	12	
43030003F	2	66-220	900	300 3 31 20 36 110 277 208 80 48 14	2	
43030021F	2	66-305	900	405 3 31 20 36 110 277 208 80 48 14,8	12	
43030004F	3	74-220	1 200	328 3 31 26 46 132 324 249 100 56 23	2	
43030022F	3	74-305	1 200	429 ~3 31 26 46 132 324 249 100 56 24,1	2	
43030005F	5	90-220	1 000	354 5 40 28 52 155 373 296,5 120 65 40	2	
43030012F	5	90-305	1 000	435 ~5 40 28 52 155 373 296,5 120 65 41,1	12	

## Креслення

