Затискач для вертикального підйому і повороту

Інформація про товар



Для підйому і повороту сталевих пластин.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked
Покриття: Фарбований, жовтий
Стандарт: EN 13155
Примітка: Вантаж, що піднімається повинен важити мінімум 20% від допустимої максимального навантаження рукоятки.
Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Затискач для вертикального підйому і повороту

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	Test Load kN	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	K мм	Вага кг
44020001F	0,8	0-15	15,69	17	44	128	212	30	103	36	35	10	1,9
44020002F	1	0-20	19,61	22	63	167	295	48	138	50	51	12	4,5
44020003F	2	0-25	39,23	27	76	202	370	60	164	52	56	16	7,5
44020004F	3	0-30	58,84	32	85	237	418	65	193	78	59	20	14,8
44020005F	5	0-50	98,07	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23
44020006F	8	0-45	156,91	45	112	330	600	85	263	100	77	22	37

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved