

Підйомна рим-гайка DIN 582

Інформація про товар

Високоякісна підйомна рим-гайка

... [Read more](#)



Особливості: Тільки для вертикального підйому.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20 - (+)200°C

Покриття: Гальванічно оцинкований


Стандарт: DIN 582

Примітка: Великі розміри доступні тільки на замовлення.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Підйомна рим-гайка DIN 582

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Пакування	Thread pitch mm	d1 mm мм	d2 mm мм	d3 mm мм	d4 мм	h мм	k мм	Вага кг
46040033F	0,06	M6	50	1	M6	20	36	20	18	8	0,045
46040034F	0,14	M8	50	1,25	M8	20	36	20	18	8	0,05
46040014F	0,23	M10	50	1,5	M10	25	45	25	22,5	10	0,09
46040015F	0,34	M12	25	1,75	M12	30	54	30	26	12	0,16
46040035F	0,34	M14	25	2	M14	35	63	35	30,5	14	0,24
46040016F	0,7	M16	10	2	M16	35	63	35	30,5	14	0,24
46040017F	1,2	M20	10	2,5	M20	40	72	40	35	16	0,36
46040018F	1,8	M24	1	3	M24	50	90	50	45	20	0,72