



Підйомний рим-болт поворотний, клас 8

Інформація про товар

Підйомний рим-болт поворотний для всіх напрямків підйому. Також доступний з більш довгим різьбленням 120 мм.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)400°C

Покриття: Фарбований, жовтого кольору

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Eye diameter mm	diameter eye inside mm	Thread pitch mm	b mm	g mm	t mm	e mm	d mm	Bara кг	Delivery time
46030006F	0,45	M10	14	55x30	1,5	36	51	41	18	M10	0,43	2
46030007F	0,5	M12	14	55x30	1,75	36	51	41	18	M12	0,44	2
46030008F	1,1	M16	14	55x30	2	36	52	42	20	M16	0,46	2
46030009F	1,1	M16	14	55x30	2	36	52	42	120	M16	0,46	2
46030010F	2	M20	16	70x34	2,5	50	68	56	30	M20	0,96	2
46030019F	2	M20	16	70x34	2,5	50	68	56	120	M20	0,96	2
46030020F	3,2	M24	18	85x37	3	57	78	65,5	120	M24	1,45	2
46030012F	3,2	M24	18	85x37	3	57	78	65,5	40	M24	1,45	2
46030023F	5,3	M30	20	85x37	3,5	66	97	80,5	120	M30	2,17	2
46030013F	5,3	M30	20	85x37	3,5	66	97	80,5	35	M30	2,17	2
46030014F	8	M30	22	115x50	3,5	80	112	92	35	M30	3,57	2
46030024F	8	M30	22	115x50	3,5	80	112	92	120	M30	3,57	2
46030015F	8	M36	22	115x50	4	80	109	89,5	50	M36	4,17	2
46030026F	8	M36	22	115x50	4	80	109	89,5	120	M36	4,17	2
46030027F	10	M42	25	115x50	4,5	80	109	89,5	50	M42	3,67	2
46030016F	10	M48	25	115x50	5	80	109	89,5	50	M48	4,02	12
46030028F	10	M45	25	115x50	4,5	80	109	89,5	60	M45	4,17	2
46030017F	15	M56	32	152x70	5,5	117	310	280	84	M56	11,6	2

Креслення

