



Рим-блот з поворотною петлею, клас 8

Інформація про товар

Поворотна точка підйому для всіх напрямків підйому, вухо обертається відповідно до напрямку навантаження, гвинти також доступні з різьбленням 120 мм.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 °C до +200 °C

Покриття: Фарбований, жовтого кольору

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Пакування, кількість	Thread length mm	Tightening torque Nm	Thread pitch A, B, C, D, EL	F, G, H, S	SW L1 mm	Вага кг	Пакування, кількість	Delivery time
46010199F	0,3	M8	40	47	30	1,25	33 37 35 14 11 98 57 36 6 13 47	0,5	40	12	
46010209F	0,3	M8	-	156	30	1,25	33 37 35 14 120 98 57 36 6 13 156	0,5	-	12	
46010200F	0,63	M10	40	52	60	1,5	33 37 36 14 16 98 57 36 6 17 52	0,5	40	12	
46010210F	0,63	M10	-	156	60	1,5	33 37 36 14 120 98 57 36 6 17 156	0,5	-	12	
46010201F	1	M12	40	54	100	1,75	33 37 44 14 18 98 57 36 8 19 54	0,5	40	2	
46010211F	1	M12	-	156	100	1,75	33 37 44 14 120 98 57 36 8 19 156	0,5	-	12	
46010202F	1,5	M16	40	60	150	2	33 37 46 14 24 98 57 36 10 24 60	0,5	40	12	
46010212F	1,5	M16	-	156	150	2	33 37 46 14 120 98 57 36 10 24 156	0,5	-	12	
46010203F	2,5	M20	10	74	250	2,5	50 54 57 17 30 140 82 44 12 30 74	1,3	10	2	
46010213F	2,5	M20	-	164	250	2,5	50 54 57 17 120 140 82 44 12 30 164	1,3	-	12	
46010204F	4	M24	10	80	400	3	50 54 59 17 36 140 82 44 14 36 80	1,4	10	12	
46010214F	4	M24	-	164	400	3	50 54 59 17 120 140 82 44 14 36 164	1,4	-	12	
46010205F	5	M30	6	110	500	3,5	60 65 81 23 48 170 99 62 17 46 110	3,1	6	12	
46010215F	5	M30	-	182	500	3,5	60 65 81 23 120 170 99 62 17 46 182	3,1	-	12	
46010206F	8	M36	4	140	800	4	77 85 101 27 62 225 124 78 22 55 140	5,8	4	12	
46010216F	8	M36	-	198	800	4	77 85 101 27 120 225 124 78 22 55 198	5,8	-	12	
46010207F	15	M42	2	149	1 500	4,5	95 104 112 36 63 256 158 86 24 65 149	10,8	2	12	
46010217F	15	M42	-	206	1 500	4,5	95 104 112 36 120 256 158 86 24 65 206	10,8	-	12	
46010208F	20	M48	2	162	2 000	5	95 104 120 36 72 259 158 90 27 75 162	11,6	2	12	
46010218F	20	M48	-	210	2 000	5	95 104 120 36 120 259 158 90 27 75 210	11,6	-	12	

Креслення

