



Таль ланцюгова ричажна KITO Серія LB

Інформація про товар

Стандартна модель лебідки KITO LB поставляється з безпечним механізмом вільного ходу і нижнім гаком, заклепаним в чотирьох місцях.

- таль виготовлена з компонентів преміум-класу, що гарантують тривалий термін служби, необхідний для промислового застосування.
- Редуктор з подвійним редуктором зменшує розмір і вагу і вимагає меншого споживання енергії, необхідного для роботи.
- Герметичні шестерні і гальмо захищені від пошкоджень від пилу і води.
- Відкритий вантажний блок дозволяє проводити огляд і очищення без необхідності демонтажу всього обладнання.

Опція:

- Фрикційна муфта
- Сигнал перевантаження
- Зажим для троса
- Крюк суднобудівний
- Версія без механізму вільного ходу

Матеріал: Високоякісний сталевий корпус, нікельований ланцюг навантаження, гаки з вуглецевої сталі

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 13157

Увага: Мінімальне навантаження необхідне для того, щоб гальмівний тиск навантаження працював правильно.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Lifting height m | Number of falls | Min. load kg | Load chain mm | A, B, C, D, e mm | g mm | S mm | t mm | Bara кг | Delivery time |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 43040046B | LB008S015 | 0,8 | 1,5 | 1 | 25 | 5.6 x 15.7 | 114 119 280 245 97 | 23,5 | 32,5 | 14 | 5,7 | 12 |
| 43040048B | LB010S015 | 1 | 1,5 | 1 | 25 | 5.6 x 15.7 | 114 119 300 245 97 | 29 | 42,5 | 15 | 5,9 | 12 |
| 43040049B | LB016S015 | 1,6 | 1,5 | 1 | 38 | 7.1 x 19.9 | 159 126 335 265 100 | 32 | 42,5 | 19 | 8 | 12 |
| 43040115B | LB025S015 | 2,5 | 1,5 | 1 | 54 | 8.8 x 24.6 | 173 150 375 265 102 | 36,5 | 47 | 21 | 11,2 | 12 |
| 43040054B | LB032S015 | 3,2 | 1,5 | 1 | 35 | 10.0 x 28.0 | 190 159 395 415 112 | 39 | 50 | 24,5 | 15 | 12 |
| 43040058B | LB063S015 | 6,3 | 1,5 | 2 | 90 | 10.0 x 28.0 | 190 217 540 415 112 | 50 | 60 | 34 | 26 | 12 |
| 43040085B | LB090S015 | 9 | 1,5 | 3 | 130 | 10.0 x 28.0 | 190 304 680 415 112 | 72,5 | 85 | 41,5 | 40 | 12 |

Креслення

