Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Ізольований вертлюг 8-123

**Інформація про товар**



Індивідуально протестовано, витримує напругу до 1500 вольт, що підтверджує доданий сертифікат. Призначений для захисту козлового крана під час зварювальних робіт при підвісних навантаженнях.

... *Read more*

**Матеріал:** Загартована легована сталь
**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-mark
**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1
**Клас:** 8


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Ізольований вертлюг 8-123

## Креслення




## Technical data

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | A мм | D мм | L мм | Вага кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.468-123-07 | 7-8 | 2 | 18 | 9 | 131 | 0,7 |
| 11.468-123-10 | 10 | 3,15 | 25 | 11 | 162 | 1,5 |
| 11.468-123-13 | 13 | 5,3 | 30 | 16 | 214 | 3,2 |
| 11.468-123-16 | 16 | 8 | 36 | 19 | 243 | 5,4 |
| 11.468-123-20 | 18-20 | 12,5 | 42 | 22 | 285 | 9 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved