

Провушина приварювальна 8-082

Інформація про товар



Точка кріплення відхиляється на 180°, щоб зайняти якомога менше місця. Кожна частина пройшла порошковий контроль magnaflux.

Завдяки подвійним зварним швах ці точки забезпечують рівномірний і оптимальний розподіл сили. Деталі, призначені для зварювання, виготовлені зі спеціального матеріалу, який дуже легко зварюється. Низькопрофільна конструкція з дуже високою міцністю.

Точка може бути легко прибрана, так що ви можете уникнути потенційних спотикань і зачепів в залежності від місця розташування точки кріплення.

Матеріал: Кована легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: пофарбована

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	C мм	D, мм	E мм	F мм	L мм	Mmm мм	HV мм мм	a мм	Вага кг	Delivery time
11.428-082-04	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6	12
11.428-082-06	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5	12
11.428-082-10	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4	12
11.428-082-16	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5	12
11.428-082-30	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8	12

Креслення

