

## Талреп відкритий приварювальний DIN 1480

### Інформація про товар

Талреп відкритий приварювальний DIN 1480

**Матеріал:** Сталь

**Покриття:** Гальванічно оцинкований

**Увага:** Не підлягає для використання при підйомі



| Код товару | Довжина мм | Thread | а мм      | б мм мм | с мм | Вага кг | Delivery time |
|------------|------------|--------|-----------|---------|------|---------|---------------|
| 47070058F  | 240-320    | M6     | 240 – 320 | 110     | 65   | 0,093   | 12            |
| 47070059F  | 240-315    | M8     | 240 – 315 | 110     | 65   | 0,14    | 12            |
| 47070047F  | 300-385    | M10    | 300 – 385 | 125     | 75   | 0,28    | 12            |
| 47070050F  | 300-380    | M12    | 300 – 380 | 125     | 75   | 0,4     | 12            |
| 47070046F  | 400-510    | M16    | 400 – 510 | 170     | 100  | 0,89    | 12            |
| 47070061F  | 440-570    | M20    | 440 – 570 | 200     | 120  | 1,6     | 12            |
| 47070062F  | 520-690    | M24    | 520 – 690 | 255     | 150  | 2,82    | 12            |
| 47070063F  | 520-680    | M30    | 520 – 680 | 255     | 160  | 4,23    | 12            |
| 47070064F  | 600-780    | M36    | 600 – 780 | 295     | 180  | 7,07    | 12            |
| 47070065F  | 700-900    | M42    | 700 – 900 | 330     | 200  | 11,6    | 12            |
| 47070066F  | 760-955    | M48    | 760 – 955 | 355     | 195  | 19      | 12            |

## Креслення

