

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Інформація про товар



Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10.

Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гаки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору


Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t
NKVE06401L	6	2,94	2,1
NKVE08401L	8	5,25	3,75
NKVE10401L	10	8	5,7
NKVE13401L	13	14	10
NKVE16401L	16	21	15
NKVE20401L	20	33,6	24
NKVE22401L	22	39,9	28,5