

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8.

Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гаки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

[... Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C/400°C при робочому навантаженні 75%

Покриття: Фарбований чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t
NKV06401L	6	2,36	1,7
NKV07401L	7	3,15	2,24
NKV08401L	8	4,25	3
NKV10401L	10	6,7	4,75
NKV13401L	13	11,2	8
NKV16401L	16	17	11,8
NKV20401L	20	26,5	19
NKV22401L	22	31,5	22,4
NKV26401L	26	45	31,5
NKV32401L	32	67	47,5