

## Сполучна ланка, клас 8

### Інформація про товар



Сполучна ланка для основної ланки з ланцюгом, яка кріпиться за допомогою штифта. Можна використовувати для укорочення або для створення петель навколо вантажу, що підіймається. Оснащений ланцюговим стопорним штифтом.

... [Read more](#)

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -29 - (+)205°C

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 1677-1


**Увага:** Не підлягає термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

## Сполучна ланка, клас 8

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	L мм	K мм	A мм	D мм	Вага кг
42040044F	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08
42040046F	2	60	7-8	79	60	18	8	0,146
42040034F	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3
42040036F	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65
42040038F	8	108	16	148	108	34	19	1,15
42040040F	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1
42040041F	15	141	22	193	141	48	26	2,87
42040042F	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5
42040043F	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21