



Сполучна ланка, клас 8

Інформація про товар

Сполучна ланка для основної ланки з ланцюгом, яка кріпиться за допомогою штифта. Можна використовувати для укорочення або для створення петель навколо вантажу, що підіймається. Оснащений ланцюговим стопорним штифтом.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	L	K	A	D	Вага кг	Delivery time
42040044F	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08	2
42040046F	2	60	7-8	79	60	18	8	0,146	2
42040034F	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3	2
42040036F	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65	2
42040038F	8	108	16	148	108	34	19	1,15	2
42040040F	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1	2
42040041F	15	141	22	193	141	48	26	2,87	2
42040042F	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5	2
42040043F	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21	2

Креслення

