



Ланка-вертлюг клас 8

Інформація про товар

Змащені, легко обертові вертлюги для використання з підйомними ланцюгами. Вони також легко обертаються при повному навантаженні. Оснащено великими вушними кінцями.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = вантажопідйомність 75%

Покриття: фарбований жовтий

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не піддавайте термообробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Для ланцюгів ø мм | b mm | c1 | c2 | d mm | t mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|-------------------|---------|----|-----|---------|---------|------------|---------------|
| 46090004F | 1,12 | 6 | 32 | 33 | 33 | 12 | 126 | 0,61 | 12 |
| 46090003F | 2 | 7/8 | 37 | 40 | 40 | 14 | 153 | 1,07 | 2 |
| 46090001F | 3,2 | 10 | 39 | 35 | 65 | 19 | 168 | 1,5 | 2 |
| 46090002F | 5 | 13 | 61 | 65 | 100 | 28 | 258 | 3,4 | 2 |
| 46090005F | 8,2 | 16 | 73 | 67 | 67 | 17 | 281 | 6,44 | 12 |
| 46090006F | 12,8 | 18-20 | 82 | 88 | 88 | 25 | 328 | 7,75 | 12 |

Креслення

