

## Ланка-вертлюг клас 8

### Інформація про товар



Ланки-вертлюги для використання з підйомними ланцюгами. Їх можна повернути в потрібне положення перед підйомом. Оснащено великою кількістю вушних закінчень.

... [Read more](#)

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = вантажопідйомність 75%

**Покриття:** фарбований жовтий

**Стандарт:** EN 1677-1


**Увага:** Не піддавайте термообробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

## Ланка-вертлюг клас 8

### Креслення



### Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність<br>тон | Для ланцюгів ø мм | A мм | D мм | H мм | L мм | Вага<br>кг |
|------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------------|
| 42040027F  | 2                         | 7/8               | 12   | 35   | 28   | 164  | 0,6        |
| 42040025F  | 3,2                       | 10                | 15   | 42   | 34   | 194  | 1,5        |
| 42040026F  | 5                         | 13                | 18   | 50   | 43   | 216  | 1,75       |
| 42040297F  | 8                         | 16                | 21   | 61   | 56   | 289  | 4,52       |