



Головний овал, клас 10

Інформація про товар

Основна ланка для 1-2 гілкових стропів в класі 10, для монтажу ланцюга рекомендуємо сполучні ланки в класі 10.

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Вантажопідйомність тон | For chain, 1-leg mm | For chain, 2-leg mm | D mm | B mm | A mm | Вара кг | Delivery time |
|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|------|------|------------|---------------|
| 42050075F | 2,1 | 6 | 6 | 13 | 60 | 110 | 0,3 | 12 |
| 42050076F | 3,5 | 8 | - | 16 | 60 | 110 | 0,5 | 2 |
| 42050069F | 5 | 10 | 8 | 18 | 75 | 135 | 0,9 | 12 |
| 42050070F | 7,6 | 13 | 10 | 22 | 90 | 160 | 1,6 | 2 |
| 42050071F | 10 | 16 | 13 | 26 | 100 | 180 | 2,4 | 2 |
| 42050072F | 14 | - | 16 | 32 | 110 | 200 | 4 | 2 |
| 42050074F | 25 | 22 | 20 | 36 | 140 | 260 | 6,3 | 2 |
| 42050073F | 30,8 | - | 22 | 45 | 175 | 320 | 12 | 2 |

Креслення

