



## Головна ланка, клас 8

### Інформація про товар

Основна ланка для 1-2 гілкових стропів в класі 8, для монтажу ланцюга рекомендуємо сполучні ланки в класі 8.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 1677-4

**Увага:** Не підлягає термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	A, B, D, Бара кг	Delivery time
42040090F	1,6	110	6/7	6	110 60 13 0,34	2
42040093F	2,12	110	8	7	110 60 16 0,53	12
42040069F	3,15	135	10	8	135 75 18 0,8	2
42040071F	5,3	160	13	10	160 90 22 1,5	12
42040073F	8	180	16	13	180 100 26 2,3	2
42040075F	11,2	200	18	16	200 110 32 3,9	2
42040317F	14	260	20	18	260 140 36 6,35	2
42040078F	17	300	22	20	300 160 40 9	2
42040080F	21,2	340	26	22	340 180 45 12,8	2
42040082F	31,5	350	32	26	350 190 50 17,2	12
42040084F	45	400	36	32	400 200 56 24,2	12

## Креслення

