

Головна ланка, клас 8

Інформація про товар



Основна ланка для 1-2 гілкових стропів в класі 8, для монтажу ланцюга рекомендуємо сполучні ланки в класі 8.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-4


Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Головна ланка, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	A мм	B мм	D мм	Вага кг
42040090F	1,6	110	6/7	6	110	60	13	0,34
42040093F	2,12	110	8	7	110	60	16	0,53
42040069F	3,15	135	10	8	135	75	18	0,8
42040071F	5,3	160	13	10	160	90	22	1,5
42040073F	8	180	16	13	180	100	26	2,3
42040075F	11,2	200	18	16	200	110	32	3,9
42040317F	14	260	20	18	260	140	36	6,35
42040078F	17	300	22	20	300	160	40	9
42040080F	21,2	340	26	22	340	180	45	12,8
42040082F	31,5	350	32	26	350	190	50	17,2
42040084F	45	400	36	32	400	200	56	24,2