

## Таль електрична ланцюгова LIFTKET 4.000 – 25.000 кг

### Інформація про товар



Портфель продуктів LIFTKET пропонує вам як стандартні підйомники, які можуть бути модульно адаптовані до ваших вимог, так і спеціалізовані рішення. Великі висоти підйому і роботи настільки ж здійсненні, як і різні навантаження і спеціальні рішення будь-якого типу.

Характеристики:

- Джерело живлення 400 В, 3 фази, 50 Гц
- Від 4000 кг до 25000 кг. Ми піднімаємо все
- Номінальні значення FEM від Fem 1Bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Клас захисту IP55, клас ізоляції F
- Оцинкований несучий ланцюг по DIN 818-7, клас якості DAT
- Можливість вибору широкого спектру опцій в стандарті
- Опціонально одна або дві швидкості підйому від 2 до 32 м / хв.
- Серійно з надпотужним кінцевим вимикачем (при 24VAC)
- Безпечно і скрізь на висоті до 200 метрів
- Запатентована система безпеки гальма-зчеплення
- Модульна конструкція підйомника
- Просте і економічне обслуговування і ремонт
- Завдяки унікальному ідентифікатору ви можете точно перевірити, коли була виготовлена електрична ланцюгова таль, ким і з яких матеріалів - навіть через 10 років


[... Read more](#)

**Маркування:** CE-marked

**Примітка:** Стандартна версія поставляється з підйомним вухом (з'єднання крана з візком). Альтернативно поставляється з підвісним гаком. Стандартний підйомник з висотою підйому 6 м.

## Таль електрична ланцюгова LIFTKET 4.000 – 25.000 кг

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Швидкість підйому м/хв	Number of falls	Motor kW	Duty rating % ED	Class ISO/FEM	Load chain mm	A мм	B мм	C мм	G мм	G2 мм	øN mm	J мм	Bara кг
5401	4	5.6/1.4	1	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
5401	5	5.6/1.4	1	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
5401	6	5.6/1.4	1	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
5401	8	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
5401	10	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
5401	10	6.4/1.6	1	12.5/3.1	25/10	M4 / 1Am	23.5x66	700	423	556	1 153	1 266	65	50	517
5401	12	2.8/0.7	2	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
5401	12	6.4/1.6	1	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1 153	1 266	65	50	517
5401	16	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M5 / 2m	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613
5401	20	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M4 / 1Am	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613
5401	25	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613