



## Затискач вертикальний для підйому балки FBK

### Інформація про товар

Для вертикального підйому, транспортування та штабелювання сталевих балок (H), профілів та конструкцій, де вантаж повинен залишатися в ідеально точній позиції. Особливо рекомендовано для транспортування та укладання сталевих балок (H) (наприклад, під час різання сталевих балок, укладання сталевих балок та сталевих конструкцій на будівництві).

**Особливості:** Спеціальне підйомне вушко, в якому розміщується центр ваги балки/вантажу безпосередньо під вушком. Під час підйому балка збалансована і утримує ремені вертикально, щоб балку можна було легко укласти або розташувати. Завжди оснащений запобіжним механізмом, який гарантує, що затискач не буде ковзати при застосуванні підйомної сили та при опусканні вантажу. Затискач фіксується як у закритому, так і у відкритому положенні. Легка конструкція для легкого транспортування.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, граничне робоче навантаження (ГРН), розкриття лещати та маркування CE.

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Увага:** рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 Hrc (345 Hb, 1166 Н/мм<sup>2</sup>)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Beam width мм	V mm	W mm	S mm	H, mm	T mm	Z mm	X mm	U mm	Вага кг	Delivery time
44010046B	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3	12
440101015B	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7	12
440101110B	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15	12

## Креслення

