Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захоплювач горизонтальний FHX-V

Інформація про товар



Для горизонтального підйому і транспортування сталевих плит та інших жорстких матеріалів, що не деформуються. Підйомний кронштейн FHX-V має пружину, прикріплену до кулачкового вузла. Пружина гарантує, що затискач буде / може бути закритий і зафіксований у будь-якому положенні.

Однією з головних переваг цього затискача є те, що лише одна людина може розташувати затискачі та направляти підйомник. Підйомні захоплювачі FHX-V продаються лише парами (або кількома парами).

... *Read more*

Особливості: • Функція попередньо натягнутої пружини кронштейна для легкого використання однією особою • Затискач може бути зачинений та зафіксований у будь якому положенні • Компактна полегшена конструкція для легкого переміщення • Високо якісний надміцний зварений корпус
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: завжди використовується в парі (або декількома парами)
Увага: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)

Для горизонтального підйому і транспортування сталевих плит та інших жорстких матеріалів, що не деформуються. Підйомний кронштейн FHX-V має пружину, прикріплену до кулачкового вузла. Пружина гарантує, що затискач буде / може бути закритий і зафіксований у будь-якому положенні.

Однією з головних переваг цього затискача є те, що лише одна людина може розташувати затискачі та направляти підйомник. Підйомні захоплювачі FHX-V продаються лише парами (або кількома парами).

Характеристики:

- Функція попередньо натягнутої пружини кронштейна для легкого використання однією особою
- Затискач може бути зачинений та зафіксований у будь якому положенні
- Компактна полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: завжди використовується в парі (або декількома парами).

Попередження: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захоплювач горизонтальний FHX-V

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	V мм	S мм	W мм	T мм	H мм	U мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010125B	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
44010126B	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
44010127B	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
44010128B	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
44010129B	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved