Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захоплювач горизонтальний THSK

Інформація про товар



Затискач для підйому з регульованим, дуже великим розкриттям лещат для горизонтального підйому, переносу і транспортування штабелів, пакетів і поодиноких сталевих плит. Затискачі Terrier THSK мусять бути завжди вживані попарно (або декілька пар). Регульована щелепа забезпечує широкий вибір отворів від 3 до 420 мм.

... *Read more*

Особливості: • Легко регульоване розкриття лещат • Швидке і легке розміщення і зняття затиску • Полегшена конструкція для легкого переміщення • Високо якісний надміцний зварений корпус
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: Підйомні фіксатори підходять для підйому та транспортування сталевих листів з максимальним рівнем твердості 37 (345 Hb, 1166 Н/мм2) HrC. завжди використовується в парі (або декількома парами)
Увага: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)

Затискач для підйому з регульованим, дуже великим розкриттям лещат для горизонтального підйому, переносу і транспортування штабелів, пакетів і поодиноких сталевих плит. Рукоятки Terrier THSK мусять бути завжди вживані попарно (або декілька пар). Регульована щелепа забезпечує широкий вибір отворів від 3 до 420 мм.

Характеристики:

- Легко регульоване розкриття лещат
- Швидке і легке розміщення і зняття затиску
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: Підйомні фіксатори підходять для підйому та транспортування сталевих листів з максимальним рівнем твердості 37 (345 Hb, 1166 Н/мм2) HrC. завжди використовується в парі (або декількома парами).

Попередження: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захоплювач горизонтальний THSK

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	V мм	S мм	W мм	T мм	H мм	U мм	X мм	Y мм	Z мм	Вага кг
44010172B	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5
44010177B	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11
44010174B	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
44010178B	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15
44010173B	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
44010179B	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17
44010175B	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
44010180B	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24
44010176B	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
44010181B	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved