Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захоплювач для труб TPH

Інформація про товар



Загальна інформація: Для підйому та переміщення труб в горизонтальному положенні TPH/TPH-HD – не залишає слідів і подряпин. Затискач для горизонтального підйому і транспортування сталевих та бетонних труб без пошкодження вантажу.

Характеристики:

- Затискний пристрій TPH покритий спеціальним, якісним пластиком, стійким до тиску.
- TPH-HD затискний пристрій покритий спеціальним високоякісним пластиком, який протистоїть надзвичайно високому тиску, що створюється в момент підйому.
- Прості в обслуговуванні затискачі, легко замінні пластикові накладки.
- TPH-HD має спеціальну ручку для зручності перенесення.
- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE
Температурний режим: TPH: - 40°C to + 50°C. / TPH-HD - 30°C to + 80°C.
Стандарт: EN 13155

Загальна інформація: Для підйому та переміщення труб в горизонтальному положенні TPH/TPH-HD – без маркування. Затискач для горизонтального підйому і транспортування сталевих та бетонних труб без пошкодження вантажу.

Характеристики:

- Затискний пристрій TPH покритий спеціальним, якісним пластиком, стійким до тиску.
- TPH-HD затискний пристрій покритий спеціальним високоякісним пластиком, який протистоїть надзвичайно високому тиску, що створюється в момент підйому.
- Прості в обслуговуванні затискачі, легко замінні пластикові накладки.
- TPH-HD має спеціальну ручку для зручності перенесення.
- Компактна конструкція і висока вантажопідйомність
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захоплювач для труб TPH

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	V мм	S мм	W мм	U мм	T мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010071B	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
44010077B	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
44010078B	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
44010196B	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7
44010079B	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
44010191B	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
44010188B	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5
44010192B	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7
44010030B	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7
44010189B	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9
44010190B	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9
44010193B	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14
44010194B	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19
44010195B	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved