



Горизонтальний Захоплювач для труб TTL

Інформація про товар

Затискач для горизонтального підйому і транспортування товкостінних, товстостінних труб, пачок труб, рулонів і інших твердих круглих вантажів. Затиск фіксується у відкритому положенні. Для виконання підйому оператор повинен активувати ручку і утримувати її, поки сила на підйомному вушку йде вгору. При укладанні вантажу затиск автоматично закривається.

Характеристики:

- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Може бути поставлений із захистом для запобігання пошкодження вантажу.
- Більші показники ГРН або відкриття затискного пристрою – за запитом

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE

Температурний режим: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Затискач для горизонтального підйому і транспортування товкостінних, товстостінних труб, пачок труб, рулонів і інших твердих круглих вантажів. Затиск фіксується у відкритому положенні. Для виконання підйому оператор повинен активувати ручку і утримувати її, поки сила на підйомному вушку йде вгору. При укладанні вантажу затиск автоматично закривається.

Характеристики:

- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Може бути поставлений із захистом для запобігання пошкодження вантажу.
- Більші показники ГРН або відкриття затискного пристрою – за запитом

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Jaw width мм | R mm | T mm | U min-max | V min-max | X mm | Y mm | Вага кг | Delivery time |
|------------|---------|---------------------------|-----------------|-------------|------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------------|
| 44010248B | 0.5 TTL | 0,5 | 48.3-114.3 | 48.3-114.3 | 45 | 300-400 | 146-207 | 47 | 15 | 4,5 | 12 |
| 44010249B | 1 TTL | 1 | 114.3-219.1 | 114.3-219.1 | 45 | 430-615 | 110-170 | 47 | 15 | 9 | 12 |
| 44010250B | 2 TTL | 2 | 219.1-368 | 219.1-368 | 64 | 670-955 | 225-320 | 56 | 16 | 31 | 12 |
| 44010251B | 3 TTL | 3 | 368-508 | 368-508 | 64 | 875-1165 | 590-710 | 56 | 16 | 39 | 12 |

Креслення

