

## Горизонтальний затискач для залізничних профілів TRC

### Інформація про товар



Затискач для горизонтального підйому, транспортування та обертання залізничних профілів.

#### Характеристики:

- Зі спеціальною камерою для залізничних профілів
- Завжди оснащений захисним механізмом для того, щоб затискач не ковзав при підйомі і опусканні вантажу
- Затискач замикається як на закритих, так і на відкритих позиціях
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Простота в обслуговуванні, заміні деталей - доступно за запитом

[... Read more](#)

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

Затискач для горизонтального підйому, транспортування та обертання залізничних профілів. **Властивості:**

- Зі спеціальною камерою для залізничних профілів
- Завжди оснащений захисним механізмом для того, щоб затискач не ковзав при підйомі і опусканні вантажу
- Затискач замикається як на закритих, так і на відкритих позиціях
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Простота в обслуговуванні, заміні деталей - доступно за запитом
- 

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний діапазон:** від -40°C до +100°C.


**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** Враховуючи велику кількість рейкових профілів, інші розміри і властивості доступні за запитом

**Попередження:** рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 N/mm<sup>2</sup>)

## Горизонтальный затискач для железничных профилей TRC

### Креслення



### Technical data

| Код товару | Код | Вантажопідйомність<br>тон | Jaw width<br>мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Вага<br>кг |
|------------|-----|---------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 45010197B  | TRC | 1,5                       | 40-75           | 64   | 65   | 394  | 170  | 73   | 48   | 16   | 7          |