



## Горизонтальний затискач для залізничних профілів TRC

### Інформація про товар

Затискач для горизонтального підйому, транспортування та обертання залізничних профілів.

#### Характеристики:

- Зі спеціальною камерою для залізничних профілів
- Завжди оснащений захисним механізмом для того, щоб затискач не ковзав при підйомі і опусканні вантажу
- Затискач замикається як на закритих, так і на відкритих позиціях
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус

Простота в обслуговуванні, заміні деталей - доступно за запитом

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

Затискач для горизонтального підйому, транспортування та обертання залізничних профілів. **Властивості:**

- Зі спеціальною камерою для залізничних профілів
- Завжди оснащений захисним механізмом для того, щоб затискач не ковзав при підйомі і опусканні вантажу
- Затискач замикається як на закритих, так і на відкритих позиціях
- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Простота в обслуговуванні, заміні деталей - доступно за запитом
- 

**Маркування:** відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: Враховуючи велику кількість рейкових профілів, інші розміри і властивості доступні за запитом

Попередження: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм<sup>2</sup>)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
45010197B	TRC	1,5	40-75	64	65	394	170	73	48	16	7	12

## Креслення

