Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TBLC – не залишає слідів

Інформація про товар



Затискач для вертикального підйому і транспортування плит усіх видів, блоків і конструкцій з паралельними сторонами без залишення слідів, подряпин і або пошкодження поверхні матеріалу. Ідеально підходить для підйому матеріалів, таких як (нержавіюча) сталь, алюміній, природний камінь, композитні, пофарбовані матеріали, дерево, скло, пластик і т.д. Затискач фіксується у відкритому положенні. Для виконання підйому оператор повинен активувати важіль і утримувати його, поки сила на підйомному вушку йде вгору. При укладанні вантажу, затискач автоматично замикає себе

Характеристики:

· 2 спеціальні синтетичні антифрикційні прокладки, що гарантують відсутність слідів, пошкоджень

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

· Не застосовується граничне робоче навантаження

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, маркування CE
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155

Затискач для вертикального підйому і транспортування плит усіх видів, блоків і конструкцій з паралельними сторонами без залишення слідів, подряпин і або пошкодження поверхні матеріалу. Ідеально підходить для підйому матеріалів, таких як (нержавіюча) сталь, алюміній, природний камінь, композитні, пофарбовані матеріали, дерево, скло, пластик і т.д. Затискач фіксується у відкритому положенні. Для виконання підйому оператор повинен активувати важіль і утримувати його, поки сила на підйомному вушку йде вгору. При укладанні вантажу, затискач автоматично замикає себе

Властивості:

· 2 спеціальні синтетичні антифрикційні прокладки, що гарантують відсутність слідів, пошкоджень

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

· Не застосовується граничне робоче навантаження

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Вертикальний підйомний затискач TBLC – не залишає слідів

Маркування: відповідно до стандарту, маркування CE.

Стандарт: EN 13155


Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Вертикальний підйомний затискач TBLC – не залишає слідів

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	V min-max мм	U min-max мм	S мм	T мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010160B	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7
44010161B	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3
44010162B	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18
44010163B	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved