Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TS-R

Інформація про товар



Затискач для вертикального підйому і транспортування пластин і конструкцій з нержавіючої сталі. Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі. Важіль корпусу та замка нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем.

Характеристики:

· Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі

· Важіль корпусу і замок нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем

· TSU-R/TSEU-R поставляються зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· TS-R / TSE-R постачається зі стандартною підйомною скобою

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний зварний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE
Покриття: нікельоване
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 30 HrC
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Затискач для вертикального підйому і транспортування пластин і конструкцій з нержавіючої сталі. Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі. Важіль корпусу та замка нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем.

Властивості:

· Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі

· Важіль корпусу і замок нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем

· TSU-R/TSEU-R поставляються зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· TS-R / TSE-R постачається зі стандартною підйомною скобою

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Вертикальний підйомний затискач TS-R

ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний зварний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Покриття: нікельоване

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 30 HrC

Зауваження: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TS-R

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010238B	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
44010049B	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
44010101B	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
44010217B	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
44010119B	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010226B	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
44010228B	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010222B	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
44010220B	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
16.01862450	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
44010221B	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
44010218B	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
16.01861750	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
44010227B	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved