Вертикальний підйомний затискач TSU/TSEU/STSU

Інформація про товар

Затискач для вертикального підйому, транспортування і повертання будь яких сталевих листів і конструкцій з усіх позицій. Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами.

Характеристики**:**

· Спарена підйомна дужка гарантує можливість підйому в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 °. Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 °. Будь ласка, перевірте зниження граничного робочого навантаження

· Довгі пластини можуть бути підняті без використання розпірної балки при використанні двох затискачів на двох ніжних ланцюгових стропах

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція, міцний корпус, простота в обслуговуванні.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Затискач для вертикального підйому, транспортування і повертання будь яких сталевих листів і конструкцій з усіх позицій. Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами.

Властивості:

· Спарена підйомна дужка гарантує стискання в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 °. Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 °. Будь ласка, перевірте зниження граничного робочого навантаження нижче

· Довгі пластини можуть бути підняті без використання розпірної балки при використанні двох затискачів на двох ніжних ланцюгових стропах

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція, міцний корпус, простота в обслуговуванні.

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)

Зауваження: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг	Delivery time
16.01855000	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	12
16.01865800	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8	12
16.01855601	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	12
16.01865331	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	12
16.01865441	4.5 TSU	4,5	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16	12
16.01865301	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	12
16.01865401	6 TSU	6	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22	12
16.01856200	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24	12
16.01865411	6 TSEU	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	12
16.01865601	7.5 TSU	7,5	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27	12
16.01855400	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28	12
16.01856300	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30	12

16.01855405	9 TSU	9	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29	12
16.01855305	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31	12
16.01865901	12 TSU	12	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41	12
16.01856401	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45	12
16.01955150	15 TSU	15	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73	12
16.01966150	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78	12
16.01955170	17 TSU	17	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74	12
16.01955200	20 TSU	20	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160	12
16.01966200	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	12
16.01955250	25 TSU	25	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160	12
16.01966250	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	12
16.01955300	30 TSU	30	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167	12
16.01966300	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5	12

Креслення