Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TSHPU

Інформація про товар



Затискач для вертикального підйому, обробки та транспортування суднобудівних конструкцій Holland Profile (HP) з усіх позицій. Підйом довгих секцій слід робити за допомогою розпорки.

Характеристики:

· Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· Спарена підйомна дужка гарантує зчеплення тиску в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 градусів. Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 градусів

· Легке оброблення заготовок в токарному верстаті та поза ним через додаткові невеликі W-розміри (ширина)

· Стандарт з 2 точками опори для додаткової потужної сили затиску

- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус

Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом
... Read more

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, маркування граничне робоче навантаження, розкриття затискного пристрою
Стандарт: EN 13155
Примітка: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Затискач для вертикального підйому, обробки та транспортування суднобудівних конструкцій Holland Profile (HP) з усіх позицій. Підйом довгих секцій слід робити за допомогою розпорки.

Властивості:

· Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· Спарена підйомна дужка гарантує зчеплення тиску в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 градусів. Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 градусів

· Легке оброблення заготовок в токарному верстаті та поза ним через додаткові невеликі W-розміри (ширина)

· Стандарт з 2 точками опори для додаткової потужної сили затиску

- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

© November 2026 - All Rights Reserved

Вертикальний підйомний затискач TSHPU

- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

Маркування: відповідно до стандарту, маркування граничне робоче навантаження, розкриття затискного пристрою.

Стандарт: EN 13155


Зауваження: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TSHPU

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010234B	3 TSHPU	3	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8
44010235B	5 TSHPU	5	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,3

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved